



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МАСТЕРФАЙБЕР РЕГИОН-63»

РФ, г. Самара, ул. Чапаевская, 157-159, 8(846) 332-03-68  
8 (927)02 02 052 e-mail: masterfiber63@bk.ru, ОГРН 1116320008881,  
ИНН 6321269597 КПП 632101001

Наименование	Технические характеристики
<p><b>Стеклопласти - ковые борта на металлических рамах с радиусом R-4 и 7.5 м.</b></p> <p><b>ТОЛЩИНА БОРТА</b></p> <p><b>7 мм</b></p>	<p><b>1. Моностеклопластиковые панели бортов выполнены по методу монолитного литья</b> – отбойная пластина, стеклопластиковая панель и перила выполнены из одного стеклопластикового листа и составляют единое целое, что гарантирует отсутствие зазоров между отбойной пластиной, стеклопластиковой панелью и перилами.</p> <p><b>Толщина – 7 мм; Высота – 1250 мм, Длина – 1535 мм.,1960 мм., 2000 мм.</b></p> <p><b>Цвет стеклопластика – белый, глянцевый.</b></p> <p>1.1 Перила синего цвета шириной 50 мм. Перила плавно переходят в панель белого цвета толщиной 7 мм. В нижней части борта усилены отбойной пластиной шириной 220 мм желтого цвета.</p> <p>1.2 Крепеж стеклопластиковых панелей к каркасам осуществляется при помощи вытяжных стальных клепок (возможно дополнительное крепление на саморезы). Крепление бортов и сеток ограждения производится болтами и гайками М10. Все детали крепежа оцинкованы.</p> <p><b>2.</b> В комплект хоккейной коробки входят: калитки для игроков шириной 700 мм (2 шт.) технологические ворота шириной 4000 мм оснащенные засовом, расположены на <u>прямом длинном участке</u> корта (откатные ролики при необходимости, дополнительно обговаривается). Петли ворот обработаны горячим оцинкованием (ГОСТ 9.307-89).</p> <p><b>3.</b> Рама (металлокаркас) к которому крепятся стеклопластиковые панели хоккейного корта представляет собой металлические конструкции, изготовленные из профильной трубы размерами 50x 25 мм., 40x25 мм., 40x20 мм. Каркас оснащен дополнительным ребром жесткости.</p> <p><b>4.</b> Оснащение <b>депфером</b> из защитного полимера (расположенного между рамой борта и стеклопластиковой панелью) позволяет в разы уменьшить звук отскока шайбы, а также придает дополнительную амортизацию игровой поверхности хоккейного борта, что снижает травматичность игроков.</p>
<p><b>Сетчатое ограждение</b></p>	<p>Защита от попадания шайбы за пределы площадки представляет собой стальную раму из профильной трубы 40x20 мм с заполнением из оцинкованной окрашенной в синий цвет сетки-рабицы ячея 40x40x1,8 мм.</p> <p><b>Высота – 1.5 м.</b></p>

<b>Виды крепления ножек корта к основанию</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Тип «СТАНДАРТ»</b> -рамы и стойки (укосины), к которым крепятся борта, представляют собой металлические конструкции, поддерживающие панели бортов и прикрепляемые к основанию площадки с помощью анкерных болтов.</li> <li><b>2. Тип «Упорные столбики»</b> – это система механического крепления хоккейного борта к основанию. Рама и интегрированные стойки изготовлены из стальной профильной трубы сечением 50 x 50 x 2 мм. Крепится к основанию путем бетонирования опорных ножек на глубину не менее 700 мм.</li> <li><b>3. Тип «Фланцевое».</b> Крепится к основанию путем анкерных опорных ножек на фланце из листовой стали толщиной 5мм размерами 150 x150 мм, и опорной косынки. (* увеличение стоимости)</li> <li><b>4. Тип «Салазки».</b> Крепление корта без анкерного крепежа, с помощью свободстоящего крепления из листовой стали толщиной 5 мм. В нижней части борта требуется лишь ледовая опорная подушка. (* увеличение стоимости)</li> </ol>	
<b>30x60 м</b>	Радиус закругления 7,5 м. <b>Сетчатое ограждение за воротами</b> <b>С ограждением по периметру -</b>	<b>902 640 рублей</b> <b>1 034 248 рублей</b>
<b>56x26 м</b>	Радиус закругления 7,5 м. <b>Сетчатое ограждение за воротами</b> <b>С ограждением по периметру -</b>	<b>820 998 рублей</b> <b>936 350 рублей</b>
<b>20x40 м</b>	Радиус закругления 4 м. <b>Сетчатое ограждение за воротами</b> <b>С ограждением по периметру -</b>	<b>632 300 рублей</b> <b>724 153 рублей</b>
<b>15x30 м</b>	Радиус закругления 4 м. <b>Сетчатое ограждение за воротами</b> <b>С ограждением по периметру -</b>	<b>489 435 рублей</b> <b>559 850 рублей</b>
<b>Дополнительные возможная комплектация</b>	Ограждение сеткой рабицей по всему периметру корта. Высота ограждения сетки рабицы возможна 2 и 3 м. Калитки от 4 до 6 шт. Ширина калитки может быть изменена на 900 мм. Расположение технологических ворот на радиусных и торцевых частях хоккейного корта. Окрас зрительской части борта в любой цвет по RAL	
<b>Срок изготовления</b>	От 5- до 10 рабочих дней, в зависимости от загрузки производственных мощностей, а также комплектации площадки (дополнительное ограждение, увеличение высоты, доп. калитки)	
<b>Оплата</b>	100 % Дополнительные варианты обговариваются индивидуально.	
<b>Транспорт</b>	В стоимость включена доставка (при условии, что объект находится в г. Самара) Данные по габаритным размерам каждого хоккейного корта предоставляются по запросу.	

«МАСТЕРФАЙБР РЕГИОН-63», Петухова А.А.  
 +7 927 725 03 26